

## I-Limiter4

2014-10-15



Startströmsbegränsare för LED och HF-don, lågenergilampor.

Ökar antalet don/armaturer som kan anslutas till grupsäkring med en faktor 3.

Skyddar och ökar livslängden på brytare och automatsäkring.

Inga mekaniska reläkontakter vilket eliminerar gnistbildning och ökar livslängden avsevärt.

Ökar även livslängden på vanliga halogenlampor då de startas mjukare (inkoppling med brytare ej dimmer).

Max effekt: 1500VA

Spänning: 230-250V AC 45-60Hz

DIN-montage: Kapsling 2moduler ABS UL94V-0 IP20

### Indikeringar:

Övertemp: röd

### Funktion:

Kopplas mellan lasten och automatsäkringen och dämpar därigenom höga startströmmar som genereras vid start av LED armaturer och HF-drivdon. Dessa strömmar kan uppgå till 50-60A i flera mS för enskilda armaturer.

Skyddad mot övertemp. Stänger av om temperaturen överstiger 90 grader och måste då återställas manuellt genom att bryta strömmen och vänta tills temperaturen sjunker till normal nivå.

Avsedd för kapacitiv och resistiv last då omslag sker i 0-genomgång

---

Postadress:

Telefon:

E-post:

Bankgiro:

Org.nummer:

**TekniTron AB**  
Furustigen 6  
667 30 FORSHAGA

054-87 08 19

teknitron@teknitron.se

5843-8383

556219-2848